

Drive ドライブレコーダー Recorder

DRIVE RECORDER AN-R082S



すぐに使える
microSDHC
16GB カード付属



※画像はイメージです

オプション (別売)

逆光やトンネル出口付近の白飛び等を防止する

WDR (ワイドダイナミックレンジ) 搭載



明暗差が大きい映像でも白飛び、黒潰れを抑えて録画します。

G センサー (衝撃検知) 搭載



衝突を検知し、その瞬間を含む前後の記録を別ホルダーへ保存します。

高画質録画

フロント フルハイビジョン リア ハイビジョン

Full HD
1920×1080



HD
1280×720



オプション (別売)

DRIVE RECORDER AN-R082S

製品特長

1. Full HD録画で高画質で鮮明な映像を記録。
2. 2.0インチ液晶モニター搭載。
3. 最大128GBのmicroSDカードに対応。 ※1ファイルあたりの録画時間を3分へ設定必要。
4. HDリアカメラをオプション設定。別売のリアカメラを接続により、前方・後方の映像を同時録画。あおり運転や危険運転、後方からの衝突などの映像を記録可能。

本体寸法



製品仕様

	本体仕様
品番	AN-R082S
サイズ	約 51 (W) × 62 (H) × 32 (D) mm
重量	約 58 g
記録媒体	8~32GB までの microSDHC カード (Class10 以上) 64~128GB までの microSDXC カード (Class10 以上) に対応
撮像素子	200 万画素 CMOS センサー / WDR (ワイドダイナミックレンジ)
最大記録画角	水平 110° / 垂直 55° / 対角 130° F 値 2.4
記録解像度	動画記録最大 200 万画素 1920 × 1080P (FHD) / 1280 × 720P (HD)
GPS	無し
G センサー	有り (オフ / 高・中・低)
記録方式	常時録画 / イベント録画 (衝撃、手動)
録画ファイル構成	1 分 / 2 分 / 3 分
画面サイズ	2 インチ 液晶ディスプレイ
音声	オン / オフ切替え可能
フレームレート	27.5fps
映像ファイル形式	MOV (ビデオ : H.264、オーディオ : ADPCM) (動画) ※ JPEG (3M、2M、1.2M、VGA) (静止画)
記録映像再生方法	Windows Media Player
電源電圧	本体 DC5V (12V シガープラグ電源ケーブル)
消費電力	最大 500mA
動作温度範囲	-10°C ~ 60°C
製品保証期間	1 年 (消耗品は除く)
同梱品	カメラ本体、取り付けブラケット、microSD カード (16GB) シガープラグ電源ケーブル (3.5m)、取扱説明書

	オプション (別売) リアカメラ仕様
品番	OP-008CMR
サイズ	約 45 (W) × 30 (H) × 30 (D) mm
重量	約 22 g
撮像素子	100 万画素 CMOS センサー
最大記録画角	水平 90° / 垂直 50° / 対角 100° F 値 2.0
記録解像度	動画記録最大 100 万画素 1280 × 720P (HD)
フレームレート	30.0fps
同梱品	リアカメラ本体 (ケーブル 0.45m)、リアカメラ接続ケーブル (6m)

リアカメラ寸法 オプション (別売)



AN-R082S



4 545708 003329

OP-008CMR



4 545708 003404

※一般の動画プレーヤーで再生できません。MOV (ビデオ : H.264、オーディオ : ADPCM) が再生可能なプレーヤーが必要です。

販売店名

KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD.

株式会社慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル
TEL : 03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)