KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD.

Drive Recorder ドライブレコーダー

AN-R085

STARVIS 暗い場所や夜間に強い高性能CMOSイメージセンサー

STARVIS(スタービス)搭載
※フロントカメラのみ

撮り逃しを防ぐ 前後２カメラ採用

すぐに使える
micro SDHC
32GB付属！

リアカメラ

高画質録画

信号機やナンバープレートなどを高画質で鮮明に撮影できます。
※撮影状況や被写体の影響など、条件により撮影できない場合があります。

その場で映像確認

液晶モニター付なので、録画の確認だけでなく、カメラアングルの調整もカンタン！

後方撮影用カメラ同梱

後方撮影用のリアカメラを同梱。前方、後方の映像を同時に記録できます。(接続ケーブル 8m)

STARVIS
※フロントカメラのみ

GPS内蔵

フロントカメラ Full HD 1920×1080

リアカメラ HD 1280×720

2.8インチ タッチパネルモニター

駐車監視録画 (衝撃検知、動体検知)

運転支援機能 (Semi-ADAS)

G(衝撃)センサー

STARVISはソニー株式会社の登録商標です。

Drive Recorder AN-R085

製品特長

1. 高性能CMOSイメージセンサー STRAVIS(スタービス)を採用　※フロントカメラのみ
2. フロント：FHD録画/リア：HD録画で高画質な映像を記録。
3. 後方用のリアカメラを同梱。後方からの衝突や煽り運転、危険運転などを記録可能。
4. 2.8インチ（タッチパネル方式）の液晶モニターを搭載。
5. 専用ビューアで再生することで、フロント、リアカメラの同時再生、
   記録した位置情報や速度、衝撃検知グラフの表示可能。
6. スーパーキャパシタを採用。充電電池の原因による破損、焼損を防止。
7. SDカード異常時（断片化）による録画不能を回避するフォーマットフリー機能搭載。
8. 運転支援機能（Semi-ADAS）車線逸脱警報機能、前車発進通知警報機能など搭載。

サイズ

●本体正面　●本体背面　●リアカメラ正面　●リアカメラ背面

製品仕様

サイズ	フロント：約 86(W)×57(H)×32(D)mm	リア：約 49(W)×27(H)×29(D)mm
重量	フロント：約 100g(ブラケット含まず)	リア：約 22g
記録媒体	16～32GB までの microSDHC カード / 64～128GB までの microSDXC カード (Class10 以上) に対応	
記録素子	フロント：200 万画素	リア：100 万画素
最大記録画角	フロント：水平 119° / 垂直 64° / 対角 142°　F 値 :2.0	リア：水平 94° / 垂直 50° / 対角 112°　F 値 :2.0
記録解像度	フロント：動画記録最大 200 万画素 1920 × 1080(FHD)	リア：動画記録最大 100 万画素 1280 × 720(HD)
GPS	内蔵	
G センサー	3 軸センサー (3 段階)	
記録方式	常時録画 / イベント録画(衝撃、手動) / 駐車録画(衝撃、動体検知)	
録画ファイル構成	常時録画：1 分 / イベント録画：前 10 秒 / 後 20 秒	
画面サイズ	2.8 インチ　液晶ディスプレイ	
音声	オン / オフ可能	
フレームレート	フロント :27.5fps	リア：27.5fps
映像ファイル形式	MP4 (H.264)	
記録映像再生方法	専用ビューアまたは Media Player	
電源電圧	本体 DC12V/24V	
消費電力	最大 450mA（12V 時）	
動作温度範囲	-10℃～60℃	
製品保証期間	1 年(消耗品は除く)	
同梱品	フロントカメラ、カメラブラケット、常時電源ケーブル (3.5m)、リアカメラ、リアカメラケーブル (8m)、microSD カード (32GB)、取扱説明書(保証書付)	

KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD.
株式会社慶洋エンジニアリング
〒105 0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル
TEL：03-3431-8194　（お問い合わせ・サービス）

販売店名